

Aydın ÖZSAN*, Yusuf Kaan KADIOĞLU*

* Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü., 06100 Ankara

Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin mühendislik jeolojisi özellikleri

Sulakyurt baraj yeri Ankara ilinin 130 km doğusunda Taretözü deresi üzerindedir. Bu çalışmada Sulakyurt baraj yeri sondajlarında RQD, basınçlı su testleri, ile SPT deney sonuçları değerlendirilmiştir. Baraj yeri temelini oluşturan granitoidlerden tonalit ile diyoritin jeolojik, yapısal, ayrışma, fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiş ve kaya birimleri mühendislik amaçlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu özelliklere göre tonalit; çok zayıf kaliteli, orta ile yüksek derece arasında ayrılmış, az geçirimsiz sık-çok sık eklemli, eklemlerde çok fazla süreklilik eklem açıklığı 1-2 mm arasında ve orta dayanımlı Diyorit; çok myofkaliteü, yüksek derecede ayrılmış, geçirimsiz, sık ile çok sık eklemli, eklem sürekliliği çok fazla, eklem açıklığı 0,2-2 mm ve az ile orta dayanımlıdır.

Giriş

Sulakyurt baraj yeri Ankara ilinin 130 km doğusunda, Sulakyurt, ilçesinin, yaklaşık 5 km. kuzeyinde Taretözü deresi üzerindedir (Şekil 1).

Toprak dolgu baraj olarak, planlanan Sulakyurt barajının talveg kotu 745 m' temelden yüksekliği 41 m, kret uzunluğu 350 m'dir. Sulakyurt Barajı ile Sulakyurt İlçesi, ve Kızılırmak nehri arasında, kalan alanın sululu tarıma açılması planlanmaktadır (DSt 5. Bölge, 1995).

Bu çalışmada, baraj yerinde açılan, sondajlardaki RQD ile yapılan lugeon ve SPT testleri değerlendirilmiş ve Sulakyurt baraj yerini oluşturan granitoidlerinin jeolojik, fiziksel ve mekanik özellikleri saha ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenmiştir.

Sulakyurt baraj yeri sondajları

Sulakyurt baraj yeri temel araştırmalarında sol safada (2), tünel güzergahında (5), baraj aksı boyunca (8), dolusavakta (2) ve alüvyonda (5) olmak üzere toplam 22 adet sondaj kuyusu açılmıştır. Sondajların toplam uzunluğu 788.72 metredir.

Sondajlarda yapılan RQD lugeon ve SPT deney sonuçları aşağıdadır;

Kaya kalitesi özelliği (RQD)

Sulakyurt baraj yerindeki, tonalit ve diyoritlerdeki kaya kalitesi özelliği için karotlardan elde edilen veriler kullanılarak bulunmuştur (Deere, 1968). Baraj yerinde yapılan sondajlardan elde edilen karat verimi ve kaya kalitesi çoğunlukta, çok düşüktür. 22 sondajdan sadece 9 tanesinde RQD hesaplanmış diğerlerinde RQD = 0 bulunmuştur. Kaya birimlerine ait RQD yüzdeleri (%) Tablo 1'de gösterilmiştir.

Geçirimsizlik ve SPT

Sulakyurt baraj yerinde tonalit ve diyoritlerdeki geçirimsizlik basınçlı su testleri ile, (lugeon) alüvyondaki geçirimsizlik ise SPT deneyleri ile hesaplanmıştır.

Sondajlarda toplam 75 adet basınçlı su testi yapılmış, elde edilen lugeon kumtilatif eğrisinde birimler az geçirindi ve çoğunlukla geçirimsizdir (Şekil 2).

Alüvyondaki SK-9, SK-11 ve SK-12 sondajlarında standard penetrasyon testleri (SPT) sıklık dereceleri Terzaghi ve Peck (1968)'e göre bulunmuş, yüzde (%) olarak Tablo 2'de gösterilmiştir.


Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin saha özellikleri

Bu bölümde, baraj yerindeki granitoidlerden tonalit ve diyoritin mineralojik, petrografik yapısal ve ayrışma özelliklerinden bahsedilecektir.

Mineralojik ve petrografik özellikler¹

Çalışma alanında esas olarak diyorit, tonalit ve çok az yayılım gösteren dasit üzeylemektedir. Bu birimlerin üzerinden geçen Taretözü deresi sağ ve sol sahilleri yamaç molozları ile sınırlanmaktadır¹ (Şekil 3). Diyoritler çalışma alanının sağ ve sol sahil yamaçlarında üzeylemekte olup gri, yeşilimsi si-

¹ 17-19 Şubat 1997 Jeoloji Mühendisliği ve Sondaj Uygulamaları Simpozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.



Şekil 1. Baraj yerinin konum haritası.

yah ve koyu yeşil renklerini gösterirler, faneritik dokuludurlar. Mikroskop altında yapılan ayrıntılı mineralojik ve petrografik çalışmalara göre diyoritler holokristalin dokulu ve yer yer subofitik doku özelliği göstermektedirler. Amfibol, oligoklas,


Tablo 1. Sulakyurt baraj yeri sondajlarındaki tonalit ve diyorit RQD değerleri.

Sondaj No	RQD (%)		
	Tonalit	Diyorit	Kaya Kalitesi Tanımı
SK-1	0.87	1.2	çok kötü
SK-2	-	0.38	çok kötü
SK-6	-	1.15	çok kötü
SK-13	-	3.53	çok kötü
SK-14	-	4.15	çok kötü
SK-16	4.94	0.18	çok kötü
SK-17	5.53	-	çok kötü
SK-20	-	0.51	çok kötü
SK-22	-	2	çok kötü


Tablo 2. Standard penetrasyon test sonuçları.

Sondaj No	SPT (%)			
	Gevşek	Az Sıkı	Sıkı	Çok Sıkı
SK-9	3.85	11.54	7.69	76.92
SK-11	3.85	42.31	30.77	23.07
SK-12	4.35	8.70	13.04	73.91

andezin ana mineral bileşimini oluşturmakta, biyotit, epidot, kalsit, titanit, kuvars ve opak mineraller ise tali olarak görülmektedir. Diyoritler üzerindeki sondajlardan alınan karotlarda derine doğru gidildikçe, kayacın diyoritten gabroya doğru geç-



Şekil 2. Sulakyurt baraj yeri htegon Mmühtif eğrisi



Şekil 3. Baraj yerinin jeoloji haritası.

tiği görülmektedir. Bu gabrolar daha çok mikro gabro özeliği göstermekte, koyu yeşil ve yeşilimsi siyah renginde olup mikroskop altında ise labrador, andezin, amfibol, piroksen kalıntıları, epidot ve opak minerallerden oluşmaktadır.


Tonalitler açık gri ve beyazımsı gri görünümde olup faneritik dokuludurlar. Tonalitler çalışma alanında en yaygın kayalık birimini oluşturmaktadır, diyoritlerle sinüzoidal dokanak ilişkisi göstermektedirler. Tonalitler mikroskop altında holokristalin taneselli dokulu olup başlıca plajiyoklas ve kuvars minerallerinden meydana gelmekte, bunun yanında amfibol, klorit ve

epidot ve opak mineraller içermektedir. Yayılımı fazla, olmayan dasit bileşimli volkanik kayalar çalışma alanının sağ isahilinde diyorit ve tonalit üzerine gelmektedir.


Dasitler mikroskop altında hiyolopit dokulu olup idjyomorf kuvars, plajiyoklas, alkali, feldispat, biyotit, klorit ve opak mineralleri içermektedir.

Yapısal özellikler

Sulakyurt baraj yerindeki tonalit ve diyoritlerdeki eklemlemler önemli yapısal imzadır. Baraj yerindeki eklemlemlerle ilgili çalışmalar için IS.RM (1978) metodundan faydalanılmıştır.



Şekil 4. Sulakyurt baraj yeri sol sahilde ölçülmüş 125 eklemnin eşit alan izdüşümü.



Şekil 5. Sulakyurt baraj yeri sağ sahilde ölçülmüş 144 eklemnin eşit alan izdüşümü.

Bu metotta Sulakyurt baraj yerinde mostra verem granitoidlerdeki eklemelerin yönleri» sıklığı» ara. azaldığı ve açıklığı belirlenmiştir.

Sulakyurt baraj yeri sol sahilinde 125, sağ sahilde 144 olmak üzere toplam 269 eklem ölçüsü alınmıştır. Bu ölçülere bağlı olarak baraj yeri sol ve sağ sahil için, eşit alan izdüşümleri hazırlanmıştır (Seki 4 ve 5).

Âna eklem takımları aşağıda gösterilmiştir.

<u>Sol Sahil</u>	<u>Sağ Sahil</u>
E=K41B/74KB	E=X29B/80KD
E1=K27B/54KD	E1=K43B/86KD
E2=K71B/72OB	E2=K44D/15GB
E3=K1B/4KB	
E4=K70D/61KB	

Tonalitteki eklemelerin sıklığı 60-170 mm (sık eklemi) arasında değişmektedir. Bu sıklık bazı yerlerde 60 mm'nin (çok sık eklemli) altında gözlenmiştir. Tonalitede ölçülen eklemelerdeki süreklilik 20 m'nin üzerindedir (çok yüksek süreklilik). Tonalitlerin eklemelerinde açıklık 1-2 mm (açık) arasında değişir... Dolgu malzemesi çoğunlukla Morittir.

Diyoritte ölçülen eklemelerdeki sıklık 30-150 mm (çok sık eklemli) arasındadır. Eklemeler çok yüksek süreklilik (>2 m) gösterirler. Eklem açıklıkları 0.5-2 mm arasında olup çoğunlukla klorit ve kalsit dolgu içerirler.

Bozunma özellikleri

Sulakyurt baraj yeri kayaların bozunma; günlenme ve alterasyon şeklinde izlenmiştir.

Kayaçlarda günlenme

Granitoid kayaların üzerine ilk günlenme modeli İrfan ve Dearman (1978) tarafından ortaya konulmuştur. Granitoidlerden elde edilen ince kesit analiz sonuçlarına göre tonalit bileşimindedirler. Çalışma alanında yer alan diyorit ve tonalitler

atmosfer etkisinde kalarak ileri derecede günlenmişlerdir. Diyorit günlenme sonucu yeşil, ve yeşilimsi gri renk tonlarında kumullar haline gelmektedir. Mikroskop altında günlenmiş diyoritler ileri derece kırılma ve kırılma göstermektedir. Kloritleşmeler amfibol, killeşmeler ise plajiyoklas minerallerinden kaynaklanmaktadır.

Günlenmiş tonalitler ise içermiş oldukları kuvars minerallerinden dolayı daha fazla kırıntı içermekte olup açık gri ve bej gri renk tonlanmaktadır. Günlenmiş tonalitler mikroskop altında ileri derecede kırılma, serizitleşme ve az olarak kloritleşme göstermektedir. Serizitleşme ve Moritleşme plajiyoklaslar, kloritleşme ise amfibol minerallerinin ayrışması sonucu oluşmuştur.

Sulakyurt, baraj yerindeki granitoidler- farMı günlenme dereceleri gösterirler. Saha özellikleri ile ayrılan be günlenme derecelerinin yeraltı ile olan ilişkileri sondajlarla belirlenmiştir (Tablo 3).

Kayaçlarda alterasyon

Diyorit ve tonalitlerin yüzeysel ayrışmanın yansıması, kırık çatlakları boyunca, derinden, gelen hidrotermal çözeltilerin etkisi ile de alterasyona uğramışlardır. Diyoritler gerek makroskobik gerekse mikroskobik olarak, kılcal damarlar şeklinde epidotlaşma ve kalsitlenme göstermemişlerdir. Epidotlaşma bazı örneklerde yaygın bir şekilde gelişmesinden dolayı, kayaca, duraylılık ve açık yeşil renk özelliğini kazandırmıştır. Ancak bunlar çok sık tekrarlanan damar kılıcından şeklinde görülmediği için kayacın dayanım gücü azalmış kırılabilirlik artmıştır.

Tonalitlerde görülen alterasyon özelliği nisbeten daha az ve daha çok epidotlaşma ve silisleşmeler şeklinde görülmektedir. Alterasyon sonucu gelişen silisleşmeler tonalit kayacının dayanım gücünü arttırmakta ve daha sağlam hale getirmektedir.

Tablo 3. Sulakyurt baraj yeri granitoidlerdeki günlenme dereceleri.

Sondaj No	Günlenme Derecesi	Sondaj No	Günlenme Derecesi	Açıklama
SK-1	W5, W3, W2	SK-14	W3, W2	W2: Az derecede günlenmiş W3: Orta derecede günlenmiş W4: İleri derecede günlenmiş W5: Tamamıyla günlenmiş
SK-2	W5, W4, W3	SK-15	W5, W3	
SK-3	W3, W2	SK-16	W4, W3, W2	
SK-4	W3	SK-17	W5, W2	
SK-5	W3	SK-18	W5, W3	
SK-6	W5, W4, W3	SK-20	W4, W3	
SK-8	W3	SK-21	W5, W3	
SK-10	W4	SK-22	W5, W3	
SK-11	W2	SK-23	W5, W4	

Fiziksel ve mekanik özellikler

Sulakyurt baraj yerindeki sondajlardan alınan karotlarda yapılan laboratuvar testleri sonucunda tek eksenli basınç dayanımı, çekme dayanımı ve üç eksenli test sonuçları gösterilmiştir (Tablo 4). Ayrıca tek eksenli basınç dayanımına göre tonalit ve diyorit için çeşitli kaya sınıflamalarında gösterilmiştir. Bu kaya sınıflamalarında tek eksenli basınç değerlerine göre tonalit ve diyorit orta dayanımlı kaya sınıfındadır (Şekil 6).


Sonuçlar

Sulama amaçlı olarak planlanmış Sulakyurt baraj yerinde granitoid kayalar bulunmaktadır. Bunlar tonalit, diyorit ve

Tablo 4. Tonalit ve diyorit fiziksel ve mekanik özellikleri.

	Tek Eksenli Basınç Dayanımı (Mpa)	Çekme Dayanımı (Mpa)	Birim Ağırlığı (ton/m ³)	Üç Eksenli Test Sonuçları (m)	
				(m)	(t)
Tonalit	74	6,5	2,70	6,2	1
Diyorit	60	5,2	2,88	4,6	1

çok az da dasit şeklinde görülmektedirler. Baraj yerinde yapılan sondajlarda RQD, basınçlı su testleri, SPT deneyleri ile litoloji, geçirimsizlik ve kaya kalitesi değerlendirilmiş, granitoidlerin saha ve laboratuvar özellikleri belirlenmiştir. Saha özelliklerine göre tonalitler ve diyoritler sık-çok sık eklemlili olup sırasıyla eklem açıklığı 1-2 ile 0,5-2 mm arasındadır. Her iki brimde de eklem sürekliliği 20 m'nin üstündedir. 20 Tonalitlerde ayrışma sonucu gelişen killeşmeler kayanın dayanım gücünü azaltmakta, silisleşme ise artırmaktadır. Diyorit-Gabroyik kayalarda ayrışma sonucu oluşan kloritleşme ve epidotlaşma da dayanım gücünü azaltmaktadır. Tonalitlerin gerek mineralojik bileşimi gerekse ayrışma ürünleri kayaların mekanik özelliklerini etkilemektedir. Bunun sonucu olarak Tonalitin tek eksenli dayanım direnci ortalama 74 Mpa Diyoritin 60



Şekil 6. Tonalit ve diyorit için çeşitli dayanım sınıflamaları.

Mpa'dır... Bu değerlere göre **Tanalit** ve **Diyoritin** çeşitli dayanım sınıflamalarındaki yeri orta kayaya girmektedir.

Katkı Belirtine

Yazarlar bu **araştırma** için olanak sağlayan DSİ 5. Bölge Müdürlüğüne ve arazi çalışmalarında yardımcı olan. Jeo, Müh. Necdet Kararaslan'a teşekkür ederler.

Değınilen Belgeler

Deere D.U., 1968, Geological Considerations: ^MRock Mechanics in engineering practice, ed. R.G.S Tagg and D, C Zienkiewicz, Wiley, New York, pp 1-20,

D.S.L., 1995, Kızılırmak Sulakyurt Projesi Sulakyurt Barajı ve sulama kanalları mühendislik jeolojisi ön inceleme raporu. D.S.L 5. Bölge Müdürlüğü Ankara,

İrfan, T.Y. and Deacman, W.Jt-, 1978, Engineering classification and index properties of weathered granite: Bull. fast. Ass. Engng. Ged., 17,79-90.

ISEM 1978, Suggested Methods for quantitative description of discontinuities. in rock masses Int., J, Rock Mech in Sei. Geomech. Absti., 15, 319-369.

Tecchi, K, and R. B. Feck 1968 Soil Mechanics in Engineering Practice (2 nd edn). Wiley., New York.